



HACCP

K 750

Sgrassante ad alta alcalinità

Generalità

K 750 è un pulitore ad alta alcalinità dotato di un elevato potere sgrassante.

K 750 scioglie e solubilizza tutti gli accumuli di grasso di origine animale, vegetale o minerale.

Campi di applicazione

K 750 è indicato per la pulizia gravosa di superfici molto sporche di olio, morchia e grasso. K 750 è estremamente efficace per sgrassare pavimenti e pareti di:

- officine
- industrie metalmeccaniche
- macelli
- salumifici
- industrie alimentari

ALTA ALCALINITA'
ALTA EFFICACIA

Modalità d'impiego

K 750 può essere applicato con macchina monospazzola, lavasciuga o idropulitrice.

K 750 si impiega diluito con acqua in percentuale variabile dall'1 al 3 % (100 -300 ml di K 750 su 10 litri di acqua) a seconda del grado di sporco da eliminare.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	tensioattivi anionici e non ionici, Sali alcalini, sequestranti
ASPETTO FISICO	liquido trasparente giallo verde
PROFUMO	inodore
PESO SPECIFICO	1,2
ATTIVO	29%
pH tal quale	14
pH in soluzione d'uso	13,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

K 750

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Nocivo se ingerito. In caso di ingestione: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Contattare immediatamente un medico.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



*Guanti in gomma
o PVC*



4 canestri da 3 lt.
Taniche da 20 lt.

