

SILIPREN

Impregnante oleo - idrorepellente per cotto e pietre porose

Generalità

SILIPREN è un protettivo antimacchia per superfici non trattate in cotto, pietra naturale ad alta porosità, terracotta, mattoni, porfido, cemento, ardesia, etc., **specifico per ambienti soggetti a macchiatura.**

SILIPREN evita la penetrazione delle macchie di origine alimentare (caffè, olio d'oliva, sugo, burro fuso), e di natura oleosa, senza alterare l'aspetto naturale della superficie.

SILIPREN non ingiallisce e può essere applicato sia su superfici interne che esterne.

Campi di applicazione

SILIPREN è utilizzato in cucine, ristoranti, bar, officine, garages come protettivo antimacchia per pavimenti, pareti, ripiani, tavoli, camini e tutte le superfici in cotto, pietre porose grezze e cemento soggette a facile macchiatura.

SILIPREN può essere impiegato sia in interni che in esterni come unico impregnante con doppio effetto oleo e idrorepellente. In caso di pavimenti soggetti alla risalita di efflorescenze saline

lavare con K330 e poi applicare prima di SILIPREN una mano di FOBOPREN (vedere la relativa scheda tecnica).

Modalità d'impiego

SILIPREN si applica tal quale a spruzzo sulla superficie perfettamente pulita e asciutta. Applicare SILIPREN in modo uniforme e regolare avendo cura di evitare la formazione di bolle. Dopo asciugatura applicare una seconda mano. Su superfici molto porose, applicare tre mani di SILIPREN (aspettando la completa asciugatura tra una mano e la successiva).

Per eliminare striature o bollicine rimaste sulla superficie dopo il trattamento, passare la monospazzola munita di disco bianco.

Per una eventuale finitura e sigillatura della superficie e per aumentare la durata nel tempo del trattamento applicare RUSTISOL (una o due mani) e lucidare con monospazzola munita di disco rosso.

Non applicare SILIPREN su superfici surriscaldate per evitare il rapido essiccamento che impedisce la penetrazione in profondità del prodotto.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	soluzioni di polimeri in solventi organici
ASPETTO FISICO	liquido incolore
PROFUMO	caratteristico
PESO SPECIFICO	0,87
SOLUBILITÀ IN ACQUA	non miscibile
SOLUBILITÀ IN SOLVENTE	completa
RESA	30-40 ml/m ² per mano a seconda della porosità
INFIAMMABILITÀ	> 30 °C

SILIPREN

Ulteriori informazioni

Attenzione - Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare di respirare i vapori. Contattare un medico in caso di malessere.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Conservare a temperature comprese tra i 5 e i 35 °C.

KITER declina ogni responsabilità per danni derivanti dall'uso non corretto del prodotto.

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza




*Guanti in gomma
o PVC*

Esenzione ADR

Il prodotto SILIPREN (Classe 3, F1, PG III ADR), imballato in cartoni 4 x 5 litri è in regime di esenzione totale (1.1.3.4 ADR); questo comporta l'esenzione da qualsiasi obbligo ADR (iscrizioni nel DDT, camion ADR, autista con patentino ADR, consegna delle schede di trasporto). Non ci sono inoltre limiti nelle quantità massime trasportabili.



4 latte da 5 lt.



TRATTAMENTO ANTIMACCHIA PER PAVIMENTI IN COTTO IN AMBIENTI INTERNI E ESTERNI

PULIZIA DI FONDO		PRODOTTO	K330
		DILUIZIONE	10%
		ATTREZZATURA	monospazzola + disco marrone + aspiraliquidi
NEUTRALIZZAZIONE		PRODOTTO	EUSTRIP
		DILUIZIONE	3%
		ATTREZZATURA	monospazzola + spazzola + aspiraliquidi
RISCIACQUO		PRODOTTO	ACQUA sovrabbondante
		NUMERO APPLICAZIONI	almeno 2
IMPREGNAZIONE ANTIMACCHIA <i>dopo completa asciugatura</i>		PRODOTTO	SILIPREN
		DILUIZIONE	puro
		ATTREZZATURA	spruzzatore
		NUMERO MANI	2
FINITURA		PRODOTTO	RUSTISOL
		DILUIZIONE	puro
		ATTREZZATURA	spandicera
		NUMERO MANI	1
MANUTENZIONE	SPOLVERATURA	PRODOTTO	STATOKIT AF
		ATTREZZATURA	garza
	LAVAGGIO	PRODOTTO	POLISH MATE
		DILUIZIONE	2%
		ATTREZZATURA	mop
	RINFRESCO PERIODICO	PRODOTTO	RUSTISOL
		DILUIZIONE	puro
		ATTREZZATURA	monospazzola + disco rosso
NUMERO MANI		1	
RIMOZIONE		PRODOTTO	K24
		DILUIZIONE	10%
		APPLICAZIONE	monospazzola + disco marrone + aspiraliquidi
RISCIACQUO		PRODOTTO	ACQUA sovrabbondante
		ATTREZZATURA	aspiraliquidi